



- LEGENDA:
- 1- PAVIMENTO EM TACOS DE MADEIRA DE CARVALHO MACIÇA, ENVERNIZADA (1,4 CM)
VERNIZ BONDEX PAVIDUR DE ACABAMENTO MATE INCOLOR
 - 2- ISOLANTE ACÚSTICO- MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM FILME DE BARREIRA DE VAPOR, ROTHOBLAAS (2MM)
 - 3- BETONILHA AUTONIVELANTE- BETONILHA FLUIDA WEBERFLOOR FLOW (6 CM)
 - 4- MALHA SOL, FIEL SERRELHARIA (3MM X 25 M)
 - 5- BETÃO DE PREENCHIMENTO (CAMADA RUGOSA PARA PERMITIR ADERÊNCIA DA MALHA SOL)
 - 6- ABOBADILHA CERÂMICA (50 X 25 X 12 CM)
 - 7- VIGOTAS EM BETÃO ARMADO- PERFIL EM BETÃO PRÉ- ESFORÇADO COM ARMADURA CONSTITUÍDA POR FIOS DE AÇO ADERENTES, PAVIPREL (12 CM X 10 CM)
 - 8- PLACA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO EXTRUDADO (XPS), DANOSA (4 CM)
 - 9- ISOLANTE ACÚSTICO IMPACTODAN, DANOSA (5MM)
 - 10- PLACA DE GESSO CARTONADO NORMAL, 2600 GYPFOR; PINTADO - TINTA ACRÍLICA MATE LUXENS DE COR BRANCA